

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
 NR 06/2017**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
**Hydrauliczne spoiwo drogowe szybkowiążące EN 13282-1 HRB E 3
 o nazwie handlowej REYMIX – STABILIZACJA**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przygotowanie materiałów na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinające oraz materiałów wykorzystywanych w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury.
3. Producent:
**GRUPA OŻARÓW S.A., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa
 Zakład produkcyjny: Zakład Cementownia Rejowiec, ul. Fabryczna 1, 22-170 Rejowiec Fabryczny**
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
6. Norma zharmonizowana:
EN 13282-1:2013
 Jednostka lub jednostki notyfikowane:
**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie (nr 1487)
 Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1487-CPR-051-02**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie: - po 7 dniach - po 28 dniach	$\geq 10,0$ MPa $\geq 22,5$ MPa i $\leq 42,5$ MPa	EN 13282-1:2013
Początek czasu wiązania	≥ 90 min	
Stopień zmielenia – pozostałość na sicie 90 μ m	$\leq 15,0$ %	
Stołość objętości – maksimum rozszerzalności	≤ 10 mm	
Zawartość siarczanów	$\leq 4,0$ %	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wioletta Hałas
 Pełnomocnik Dyrektora ZCR ds. Zarządzania Jakością
 Kierownik Wydziału Kontroli Jakości ZCR

Rejowiec Fabryczny, dnia 17.11.2017 r.



 (podpis)