

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 05/2018**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Hydrauliczne spoiwo drogowe REYMIX – STABILIZACJA HSD 22,5E
2. Oznaczenie typu wyrobu:
Hydrauliczne spoiwo drogowe HSD 22,5E
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek na podbudowy zasadnicze i pomocnicze, warstwy odcinające oraz do stosowania przy robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GRUPA OŻARÓW S.A., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa
Zakład produkcyjny: Zakład Cementownia Rejowiec, ul. Fabryczna 1, 22-170 Rejowiec Fabryczny
5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska norma wyrobu: **Nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **ICiMB-KOT-2018/0022 wydanie 1 „Hydrauliczne spoiwo drogowe REYMIX-STABILIZACJA HSD 22,5E**
Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, nr akredytacji i nr krajowego certyfikatu:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
AC 086
Krajowy Certyfikat Zgodności ZKP Nr 086-UWB-067
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie: - po 7 dniach - po 28 dniach	≥ 10 MPa ≥ 22,5 MPa i ≤ 42,5 MPa	KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ICiMB-KOT-2018/0022 wydanie 1 „Hydrauliczne spoiwo drogowe REYMIX-STABILIZACJA HSD 22,5E”
Początek czasu wiązania	≥ 120 min	
Stołość objętości (rozszerzalność)	≤ 10 mm	
Zawartość siarczanów (jako SO ₃)	≤ 4,0 %	
Pozostałość na sicie 0,090 mm	≤ 5,0 %	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wioletta Hałas

Pełnomocnik Dyrektora ZCR ds. Zarządzania Jakością

Kierownik Wydziału Kontroli Jakości ZCR

Rejowiec Fabryczny, dnia 26.06.2018 r.

.....

(podpis)